

Số: 398 /BVUBĐN- BMT
Về việc mời chào giá vật tư, linh kiện
và thiết bị điện cho Bệnh viện Ung
bướu Đà Nẵng

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 04 năm 2024

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Hiện nay, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng có nhu cầu mua sắm mới vật tư, linh kiện và thiết bị điện sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Để có cơ sở xây dựng dự toán mua sắm. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng kính mời quý Công ty khảo sát và báo giá cung ứng thiết bị với thông tin cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị
1	Bình nóng lạnh gián tiếp	Dung tích của bình 15 lít, Điện áp định mức 230v/50hz, Công suất >=2500W, có cầu dao chống dòng rò ELCB, bộ điều chỉnh nhiệt, van an toàn....	30	Bình
2	Công tắc đèn 1 chiều	Công tắc đèn 1 chiều, Nắp nhựa chịu nhiệt, Trục trượt tiếp xúc tốt, mạ bạc, vít đầu tròn bằng đồng, Điện áp/dòng điện định mức: 220V/10A	120	Cái
3	Bóng đèn LED Tuýp 1.2m	Đèn LED Tuýp 1,2m, Công suất: 20W, Điện áp: 220-240V AC/50-60Hz, Nhiệt độ màu: 4000-6500K, Quang thông: 2000-2600lm, Tuổi thọ tối thiểu: 14.000 giờ, Nguồn cấp vào 2 đầu	700	Cái
4	Bóng đèn LED Tuýp 0.6m	Đèn LED Tuýp 0,6m, Công suất: 10W, Điện áp : 220-240V AC/50-60Hz, Nhiệt độ màu: 4000-6500K, Quang thông: 2000-2600lm, Tuổi thọ tối thiểu: 14.000 giờ, Nguồn cấp vào 2 đầu	600	Cái

5	Đèn cực tím Tuýp 0,9m	Đèn cực tím Tuýp khử trùng 0,9m, Điện áp 220V, công suất 30W.	20	Cái
6	Đèn cực tím Tuýp 1,2m	Đèn cực tím Tuýp khử trùng 0,9m, Điện áp 220V, công suất 36W.	20	Cái
7	Máng đèn LED đơn 1,2m	Máng đèn LED, dùng cho 1 đèn LED tuýp 1,2m, vật liệu vỏ chống cháy nổ, đuôi đèn chắc chắn, dẫn điện tốt	40	Cái
8	Máng đèn LED đơn 0,6m	Máng đèn LED, dùng cho 1 đèn LED tuýp 0,6m, vật liệu vỏ chống cháy nổ, đuôi đèn chắc chắn, dẫn điện tốt	20	Cái
9	Ổ cắm điện âm tường đôi 2 chấu	Ổ cắm điện âm tường, gồm mặt và 2 lỗ cắm đơn 2 chấu, Vật liệu chịu nhiệt, dòng điện và điện áp định mức: 16A, 250V	300	Cái
10	Nẹp luồn dây điện vuông 20x10x1700mm	Nẹp luồn dây điện vuông, kích thước 20x10x1700mm, Vật liệu nhựa, Cách điện, chống oxy hóa, độ bền cao	150	Cây
11	Nẹp luồn dây điện vuông 30x16x1700m	Nẹp luồn dây điện vuông, kích thước 30x16x1700m, Vật liệu nhựa, Cách điện, chống oxy hóa, độ bền cao	50	Cây
12	Đèn LED Bulb tròn 12W (ánh sáng trắng)	Đèn LED Bulb tròn, Công suất: 12W, Điện áp: 220V/50Hz, Quang thông: 720-810lm, Nhiệt độ màu: 4000-6500K, Tuổi thọ tối thiểu : 14.000 giờ	300	Cái
13	Đèn LED Bulb tròn 3W(ánh sáng trắng)	Đèn LED Bulb tròn, Công suất: 3W, Điện áp: 220V/50Hz, Quang thông: lm, Nhiệt độ màu: 4000-6500K, Tuổi thọ tối thiểu : 14.000 giờ	100	Cái
14	Băng keo điện	Băng keo cách điện, Chất liệu Nhựa PVC và keo Acrylic, kích thước $\geq 0,12\text{mm} \times 18\text{mm} \times 18\text{m}$, độ chống dính cao, không thấm nước, cách điện, cách nhiệt, chống cháy	150	Cuộn

15	Tắc kê nhựa phi 4 + vít xoắn phi 4	- Tắc kê, vít, dùng khoan và cố định thiết bị, chiều dài 30-40mm	1000	Cái
16	Tắc kê nhựa phi 5 + vít xoắn phi 5	- Tắc kê, vít, dùng khoan và cố định thiết bị, chiều dài 40-50mm	1000	Gói
17	Đế nổi nhựa chữ nhật	- Đế nổi nhựa chữ nhật, sử dụng để lắp ổ cắm điện hoặc công tắc đi nổi, Vật liệu nhựa cách điện, chống cháy, độ bền cao, chịu lực, kích thước 120x70x35mm	50	Cái
18	Dầu chống rỉ sét RP7	Dạng chai xịt 300g, Dễ thấm và nhanh chóng loại bỏ những vết rỉ sét, Bôi trơn những vật dụng bị rỉ sét.	40	Bình
19	Dây cáp điện đôi mềm ruột đồng 2x1.5mm ²	Dây cáp điện đôi mềm ruột đồng VCmo - 2x1,5mm ² , ruột bằng đồng, cách điện 2 lớp, bọc cách điện PVC, độ mềm dẻo cao, Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn: 90 độ C, Dòng điện tối đa cho phép 23A	700	Mét
20	Dây cáp điện đôi mềm ruột đồng 2x2.5mm ²	Dây cáp điện đôi mềm ruột đồng VCmo - 2x2,5mm ² , ruột bằng đồng, cách điện 2 lớp, vỏ PVC, độ mềm dẻo cao, Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn: 90 độ C, Dòng điện tối đa cho phép 30A	600	Mét
21	Dây cáp điện đôi mềm ruột đồng 2x4mm ²	Dây cáp điện đôi mềm ruột đồng VCmo - 2x4mm ² ruột bằng đồng, cách điện 2 lớp, vỏ PVC, độ mềm dẻo cao, Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn: 90 độ C, Dòng điện tối đa cho phép 40A	300	Mét
22	Chì hàn cuộn	Chì hàn chứa nhựa thông, ít khói, trọng lượng 500g	5	Cuộn

23	Cầu dao tự động dạng tép 2 cực 20A	Cầu dao tự động dạng tép (MCB) 2 cực, dòng điện định mức 20A, Dòng cắt ngắn mạch 4.5kA, Điện áp định mức 400VAC	20	Cái
24	Cầu dao tự động dạng tép 2 cực 16A	Cầu dao tự động dạng tép (MCB) 1 cực, dòng điện định mức 16A, Dòng cắt ngắn mạch 4.5kA, Điện áp định mức 400VAC	20	Cái
25	Cầu dao tự động dạng tép 2 cực 32A	Cầu dao tự động dạng tép (MCB) 2 cực, dòng điện định mức 32A, Dòng cắt ngắn mạch 4.5kA, Điện áp định mức 400VAC	20	Cái
26	Bút thử điện	Dài đo điện áp: 120 - 250V, Chất liệu Hợp kim, nhựa, Dài 15 (cm)	20	Cái
27	Mặt công tắc âm tường 1 lỗ	Mặt công tắc âm tường, 1 lỗ công tắc, Vật liệu nhựa cao cấp, Cách điện, chống oxy hóa, độ bền cao.	20	Cái
28	Mặt công tắc âm tường 2 lỗ	Mặt công tắc âm tường, 2 lỗ công tắc, Vật liệu nhựa cao cấp, Cách điện, chống oxy hóa, độ bền cao.	20	Cái
29	Mặt nà công tắc 3 lỗ	Mặt công tắc âm tường, 3 lỗ công tắc, Vật liệu nhựa cao cấp, Cách điện, chống oxy hóa, độ bền cao.	20	Cái
30	Mặt công tắc âm tường 4 lỗ	Mặt công tắc âm tường, 4 lỗ công tắc, Vật liệu nhựa cao cấp, Cách điện, chống oxy hóa, độ bền cao.	10	Cái
31	Mặt che tron âm tường	Mặt che tron âm tường, che lắp các đế nổi, đế âm, Vật liệu nhựa cao cấp, Cách điện, chống oxy hóa, độ bền cao.	20	Cái

32	Phích cắm điện âm nổi dây	Lõi bằng đồng; vỏ chất liệu nhựa chống cháy, chịu được nhiệt độ cao. dòng điện định mức: 10A, Điện áp định mức: 250V.	50	Cái
33	Phích cắm điện	Kiểu chân cắm: chân tròn; Vỏ làm bằng nhựa chống cháy, chịu được nhiệt độ cao. dòng điện định mức: 10A, Điện áp định mức: 250V.	30	Cái
34	Ổ cắm chia điện	Chuyển từ 1 ổ cắm đơn ra 3 ổ cắm, Điện áp định mức: 250V, Chịu được công suất: $\geq 2500W$, Vỏ làm bằng nhựa chống cháy, chịu được nhiệt độ cao.	50	Cái
35	Đuôi đèn vặn	Đuôi đèn vặn, cỡ gai E27, Vỏ làm bằng nhựa chống cháy, chịu được nhiệt độ cao, Điện áp định mức: 250V.	40	Bộ
36	Dây thít nhựa	Chiều dài dây: 200 mm, bản rộng 4mm, chất liệu nhựa chống ăn mòn, chống oxy hóa.	100	Bao
37	Ổ cắm điện đa năng 6 lỗ dây nối 3m	Ổ cắm điện đa năng 6 lỗ cắm, 2 châu và 3 châu, chiều dài dây nối 3m. Vật liệu chịu nhiệt, Điện áp định mức: 250V, Công suất tối đa: 2200-2500W, Có bảo vệ quá tải.	100	Cái
38	Ổ cắm điện đa năng 3 lỗ dây nối 5m	Ổ cắm điện đa năng 3 lỗ cắm, 2 châu, chiều dài dây nối 5m. Vật liệu chịu nhiệt, Điện áp định mức: 250V, Công suất tối đa: 1000W, Có bảo vệ quá tải.	100	Cái
39	Băng dính 2 mặt	Băng dính 2 mặt, độ kết dính cao kích thước dài 3m, rộng 20mm	50	Cuộn

40	Tăng phô điện tử	Tăng phô điện tử công suất $\geq 36W$, điện áp định mức 240V	30	Cái
41	Bộ động cơ quạt	Động cơ quạt B4-46, Kích thước lồng: 46mm, Kích thước lõi (FE): 20 mm, Trục quạt: 8mm, Điện áp: 220V 50/60Hz, cuộn dây quạt bằng đồng, kèm theo tụ điện $\geq 1.8MF$, tuốc năng cơ đảo chiều quay.	300	Bộ
42	Dây điện nguồn quạt	Dây điện nguồn quạt dài 2 mét, phích cắm đầu tròn, vỏ bọc dây cách điện, chịu nhiệt cao	30	Cái
43	Tụ điện vuông cho quạt	- Tụ quạt 2 μF , điện áp 400V.AC - Vỏ nhựa PP, tính chịu tải cao, cách điện tốt, tuổi thọ làm việc lâu dài, chất dịch trong tụ điện không rò rỉ.	100	Cái
44	Đai lồng quạt	Đai quạt điện dùng giữ chặt 2 lồng quạt điện, đường kính ≥ 44 cm, chất liệu bằng nhựa cứng, tương thích với lồng quạt đang sử dụng tại bệnh viện.	20	Cái
45	Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt loại treo tường	Gồm công tắc, dây giạt công tắc và núm vặn.	50	Cái
46	Cánh quạt	Cánh quạt loại 3 cánh, đường kính ≥ 38 cm chất liệu bằng nhựa trong suốt	50	Cái
47	Vòng cố định lồng quạt	Dùng để cố định lồng quạt, chất liệu bằng nhựa	300	Cái
48	Cổ quạt	Cổ quạt có chất liệu bằng nhựa chắc chắn, tương thích với thân quạt đang sử dụng tại bệnh viện.	20	Cái
49	Tuốc năng quạt điện	Linh kiện giúp quạt đảo chiều, thay đổi hướng gió, điện áp định mức 220 VAC, tương thích để lắp đặt với quạt đang sử dụng tại bệnh viện.	150	Cái

50	Núm cổ định cánh quạt	Núm cổ định cánh quạt, vỏ bằng nhựa cứng chắc chắn. Lõi vận ren bằng kim loại	100	Cái
----	-----------------------	---	-----	-----

- Bất kỳ ký hiệu, nhãn hiệu, tên nhà sản xuất hàng hóa (nếu có) nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo, minh họa cho yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa, nhà cung cấp có thể chào hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.

- Bảng chào giá (theo mẫu tại phụ lục 01 đính kèm)

- Bảng chào giá (bản giấy) phải được đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu; ghi rõ ngày/ tháng/ năm báo giá (đóng dấu giáp lai nếu có nhiều tờ),

- Báo giá phải có hiệu lực chào giá tối thiểu 90 ngày kể từ ngày chào giá.

- Giá báo giá đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác có liên quan.

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và đảm bảo sự khách quan trong việc mời chào giá.

- Thời gian nộp báo giá: trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phát hành Thư mời chào giá.

- Địa điểm nhận báo giá: Bên mời thầu, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; Điện thoại: 0236.3.717.140 Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28 Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (Đề báo cáo);
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, Bên mời thầu.



Nguyễn Thanh Hùng



PHỤ LỤC 01

Mẫu báo giá của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
(Đính kèm Thư mời chào giá số: 1398/BVUBĐN-BMT ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

Tên công ty.....

Địa chỉ/ văn phòng đại diện/ trụ sở chính:.....

Email:....

SĐT:

Mã số thuế:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Công ty.....xin Báo giá hàng hóa đến Quý bệnh viện như sau:

TT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Đơn giá có VAT (đồng)	Thành tiền có VAT (đồng)	Ghi chú
1						
2						
...						
	Tổng cộng					

(Số tiền bằng chữ.....)

Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí (nếu có).

Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá.

Trân trọng./.

Đại diện của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)