

Số: /BVUBĐN-TLKHLCNT

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 07 năm 2025

Về việc mời cung cấp thông tin báo giá cho
KHLCNT dự toán mua sắm vật tư điện sử
dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng
năm 2025-2026.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty, đơn vị.

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lập kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư điện sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý Công ty, đơn vị tham gia chào giá, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363.717.140
- Cách thức tiếp nhận bản chào giá: Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày Lễ, Tết).
- Thời hạn tiếp nhận chào giá: Từ ngày 21/07/2025 đến hết ngày 31/07/2025. Hết thời hạn nêu trên, tất cả các Thư chào giá gửi đến Bệnh viện không có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu chào giá:

- Danh mục hàng hóa: *(phụ lục đính kèm)*
 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
- Các yêu cầu khác:
 - Bản chào giá (bản giấy) phải được ký, đóng dấu xác nhận của Công ty, ghi rõ ngày, tháng, năm báo giá và đóng dấu giáp lai (trong trường hợp báo giá có nhiều tờ); được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, ghi rõ nội dung ngoài bì: “Báo giá mua sắm vật tư điện sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2025-2026”
 - Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), vận chuyển, giao hàng đến Kho Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, và các chi phí liên quan khác (nếu có).

Thời gian hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày chào giá.

* Lưu ý: Các đơn vị tham gia chào giá phải đảm bảo tính độc lập và chịu trách nhiệm về tính pháp lý các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bản báo giá theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 16 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT để đăng trên Website;
- Lưu: VT, P.HCQT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời chào giá số /BVUBND-TLKHLCNT ngày /07 /2025 của
Tổ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bình nóng lạnh gián tiếp 10 lít	Dung tích của ≥ 10 lít, Điện áp đầu vào 220-240VAC, Công suất ≤ 2500 W, ruột bình tráng men titan hoặc tương đương, có cầu dao chống rò điện, bộ điều chỉnh nhiệt, van an toàn.	Bình	60
2	Công tắc đèn 1 chiều (công tắc 2 cực)	Công tắc đèn 1 chiều có nắp nhựa chịu nhiệt, Điện áp/dòng điện tối đa: 250VAC/10A	Cái	100
3	Công tắc đèn 2 chiều (công tắc 3 cực)	Công tắc đèn 2 chiều có nắp nhựa chịu nhiệt, Điện áp/dòng điện tối đa: 250VAC/10A	Cái	30
4	Bóng đèn LED Tuýp 1.2m	Chiều dài bóng đèn LED Tuýp ≥ 1200 mm, Công suất ≥ 20 W, Điện áp: 220-240VAC, Ánh sáng trắng, Quang thông: ≥ 2000 lm, Tuổi thọ ≥ 15.000 giờ, Nguồn cấp vào 2 đầu	Cái	520
5	Bóng đèn LED Tuýp 0.6m	Chiều dài đèn LED Tuýp ≥ 600 mm, Công suất ≥ 10 W, Điện áp : 220-240V AC, Ánh sáng trắng, Quang thông ≥ 1000 lm, Tuổi thọ ≥ 15.000 giờ, Nguồn cấp vào 2 đầu	Cái	520
6	Bóng Đèn cực tím Tuýp 1,2m	Chiều dài bóng đèn cực tím Tuýp khử trùng ≥ 1200 mm, Điện áp 220-240VAC, công suất ≥ 36 W.	Cái	30
7	Máng đèn LED đơn 1,2m	- Thân máng bằng thép sơn tĩnh điện. - Đui đèn bằng nhựa, thiết kế dạng cài. - Phù hợp lắp với Bóng đèn LED Tuýp 1.2m	Cái	30
8	Ổ cắm điện đôi âm tường 3 chấu	Ổ cắm điện gồm 2 ổ cắm 3 chấu (2 chấu đấu nối nguồn điện, 1 chấu nối dây tiếp địa) Vật liệu chịu nhiệt chống cháy, điện áp tối đa: 250VAC/16A	Cái	800
9	Đèn LED Bulb tròn 12W (ánh sáng trắng)	Đèn LED Bulb tròn, Công suất: ≥ 12 W, Điện áp: 220~240V AC, Ánh sáng trắng, Quang thông ≥ 1000 lm, Tuổi thọ ≥ 15.000 giờ	Cái	920
10	Băng keo điện	Băng keo cách điện, kích thước $\geq 0,12\text{mm} \times 18\text{mm} \times 18\text{m}$	Cuộn	170
11	Dây cáp điện đôi mềm ruột đồng 2x1.5mm ²	Dây cáp điện đôi mềm có tiết diện ruột dẫn 2x $\geq 1,5\text{mm}^2$, ruột bằng đồng, cách điện 2 lớp, bọc cách điện PVC, độ mềm dẻo cao, Cấp điện áp dây dẫn 300/500V.	Mét	1100

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
12	Dây cáp điện đôi mềm ruột đồng 2x2.5mm ²	Dây cáp điện đôi mềm có tiết diện ruột dẫn 2x ≥2,5mm ² , ruột bằng đồng, cách điện 2 lớp, vỏ PVC, độ mềm dẻo cao, Cáp điện áp dây dẫn 300/500V.	Mét	800
13	Dây cáp điện đôi mềm ruột đồng 2x4mm ²	Dây cáp điện đôi mềm có tiết diện ruột dẫn 2x ≥4mm ² ruột bằng đồng, cách điện 2 lớp, vỏ PVC, độ mềm dẻo cao, Cáp điện áp dây dẫn 300/500V.	Mét	300
14	Cầu dao tự động dạng tép 2 cực 16A	Cầu dao tự động dạng tép (MCB) 1 cực, dòng điện định mức ≥16A, Dòng cắt ngắn mạch ≤4.5kA, Điện áp định mức ≤400VAC	Cái	10
15	Cầu dao tự động dạng tép 2 cực 20A	Cầu dao tự động dạng tép (MCB) 2 cực, dòng điện định mức ≥20A, Dòng cắt ngắn mạch ≤4.5kA, Điện áp định mức ≤400VAC	Cái	10
16	Phích cắm điện	Kiểu chân cắm: chân tròn; Vỏ làm bằng nhựa chịu nhiệt chống cháy, dòng điện tối đa: 10A, Điện áp tối đa: 250VAC.	Cái	30
17	Bộ động cơ quạt	Kích thước lồng: ≤46mm, Kích thước lõi (FE): ≥20 mm, Điện áp: 220-240VAC, cuộn dây bằng đồng, có tuốc năng cơ đảo chiều quay.	Bộ	900
18	Tụ điện cho quạt	- Tụ quạt: 1.8 -2 μF, điện áp 400V.AC, vỏ nhựa.	Cái	150
19	Cánh quạt	Cánh quạt loại 3 cánh, đường kính ≤38 cm, chất liệu bằng nhựa dẻo. Tương thích với quạt treo tường phổ biến trên thị trường	Cái	360
20	Vòng cố định lồng quạt	Dùng để cố định lồng quạt, chất liệu bằng nhựa hoặc kim loại	Cái	250
21	Cổ quạt	Cổ quạt có chất liệu bằng nhựa, tương thích với thân quạt treo tường phổ biến trên thị trường.	Cái	40
22	Tuốc năng quạt điện	Phụ kiện giúp quạt đảo chiều, thay đổi hướng gió, điện áp vào 220-240VAC, tương thích với các loại quạt treo tường phổ biến trên thị trường.	Cái	60
23	Núm cố định cánh quạt	Núm cố định cánh quạt, vỏ bằng nhựa	Cái	100
24	Lồng quạt	Lồng bảo vệ cánh quạt, đường kính ≥44 cm chất liệu bằng sắt, phủ sơn chống rỉ sét, Tương thích với thân quạt treo tường phổ biến trên thị trường.	Bộ	200
25	Tắc kê nhựa + vít sắt	Tắc kê nhựa, vít sắt dùng để cố định thiết bị, Tắc kê nhựa và vít sắt có đường kính 12mm,	Cặp	200

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		chiều dài 60-65mm		
26	Băng keo xốp 2 mặt	Băng dính 2 mặt chất liệu xốp và keo dính, đường kính $\geq 130\text{mm}$, rộng $\geq 20\text{mm}$.	Cuộn	50
27	Tuốc năng quạt cơ	Tuốc năng dùng để lắp phía sau motor quạt giúp quạt đảo chiều (lật qua bên trái và phải hoặc ngược lại) để thay đổi hướng gió.	Cái	115

BIỂU MẪU BÁO GIÁ

TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP

Địa chỉ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

THƯ CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Theo Thư mời chào giá số:/BVUBĐN-TLKHLCNT ngày .../07/2025 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Công ty chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng báo giá như sau:

TT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu thông số kỹ thuật của hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (vnđ)	Thành tiền (vnđ)

Bằng chữ:

Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày .. /... /2025

Giá trên đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và các chi phí, lệ phí khác có liên quan (nếu có).

Trân trọng!

..... ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)